

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productbenaming	:	MEIBOOM LG35 500ml transparant
Productcode	:	LG35

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel	:	Contactlijm
Aanbevolen beperkingen voor gebruik	:	Alleen voor industrieel en professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	:	Meiboom Aerosol Adhesives B.V.
Adres	:	Bergerweg 62-M 1815AE Alkmaar, Nederland +31 (0) 725405777
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS	:	info@meiboom.eu

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen	:	National Poisons Information Center: +31 88 75 585 61
----------------------------------	---	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosolen, categorie 1	H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie, categorie 2	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Kankerverwekkendheid, categorie 2

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Specifieke orgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3, centraal zenuwstelsel

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**
P102 Buiten het bereik van kinderen houden
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale voorschriften.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Dichloormethaan

2.3 Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) worden beschouwd bij concentraties van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De stof/het mengsel bevat geen componenten die volgens artikel 57(f) van REACH of de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de verordening (EU) 2018/605 van de Commissie als hormoonverstorend worden beschouwd in concentraties van 0,1% of hoger.

Toxicologische informatie: De stof/het mengsel bevat geen componenten die volgens artikel 57(f) van REACH of de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie als hormoonverstorend worden beschouwd in concentraties van 0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-nr. EG-nr. Indexnr.Registratie nummer	Indeling	Concentratie(% w/w)
dichloormethaan	75-09-2 200-838-9 602-004-00-3 01-2119480404-41- 0000	Huidirritatie 2; H315 Oogirritatie 2; H319 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H336 (Centraal zenuwstelsel)	>= 30 - < 60
Vloeibaar gemaakte petroleumgassen	68476-85-7 270-704-2 649-202-00-6 01-2119485911-31- 0001	Vlamgas 1; H220	>= 30 - < 50

Zie paragraaf 16 voor een uitleg van de afkortingen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Als het op je kleding zit, trek die dan uit.
Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelend arts.
Symptomen van vergiftiging kunnen zelfs na enkele uren
optreden; daarom is medische observatie gedurende ten
minste 48 uur na het incident noodzakelijk.
ongeluk.

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Bij inademing	: Breng de persoon naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Als de ademhaling is gestopt, pas dan kunstmatige beademing toe. Breng de patiënt bij bewusteloosheid in een stabiele zijligging voor transport.
Bij contact met de huid	: Spoel onmiddellijk af met zeep en veel water en trek alle besmette kleding en schoenen uit. Raadpleeg een arts als er irritatie ontstaat of aanhoudt.
Bij oogcontact	: Spoel de ogen minstens 15 minuten met water. Raadpleeg een arts als oogirritatie ontstaat of aanhoudt.
Indien ingeslikt	: Niet laten overgeven. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien dit product per ongeluk is ingeslikt.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Risico's	: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Wordt ervan verdacht kanker te veroorzaken.
----------	---

4.3 Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling die nodig is.

Behandeling	: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
-------------	--

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: Gebruik blusmethoden die zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en de omgeving. Waternevel Droog poeder Koolstofdioxide (CO ₂) Alcoholbestendig schuim
Ongeschikte blusmiddelen	: Gebruik GEEN waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.

Specifieke gevaren tijdens brandbestrijding	: Kan giftige, irriterende en/of corrosieve gassen vrijgeven. Bij brand kunnen de volgende stoffen vrijkomen: Koolmonoxide
---	--

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermingsmiddelen voor brandweerlieden : Draag bij brand een ademhalingsapparaat met perslucht. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer informatie : Draag bij brand een ademhalingsapparaat met perslucht. Brandresten en verontreinigd bluswater moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Verwijder alle ontstekingsbronnen.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Gebruik ademhalingsbescherming ter bescherming tegen de effecten van dampen/stof/aerosolen.
Breng het personeel naar veilige gebieden.
Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Als het product rivieren, meren of afwateringssystemen vervuult, meld dit dan.
respectievelijke autoriteiten.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Absorbeer met inert absorberend materiaal (bijv. zand, silicagel, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel).
Gebruik vonkvrije gereedschappen. Zorg voor voldoende ventilatie.
Stuur het in geschikte containers naar een recyclingbedrijf of voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen vermeld in de paragrafen 7 en 8. Voor informatie over afvalverwerking, zie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Plaatselijke/totale ventilatie : Gebruik het product alleen in een ruimte met voldoende ventilatie.

VEILIGHEIDSGEGENSTAND

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

-
- | | |
|---|--|
| Advies over veilig gebruik | : Voorkom de vorming van stof en aerosolen. Houd rekening met de emissiedrempel.
Gebruik oplosmiddelbestendige apparatuur.
Zorg ervoor dat er geschikte afzuiginstallaties beschikbaar zijn op de verwerkingsmachines.
Ga er voorzichtig mee om.
Zorg dat er een oogspoelfles aanwezig is op de werkplek. Voorkom lozing in het milieu.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Drukvat: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
Niet spuiten op open vuur of andere ontstekingsbronnen.
Niet spuiten op open vuur of gloeiend materiaal. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen houden.

Gebruik het product alleen in een ruimte met voldoende ventilatie. |
| Advies over bescherming tegen brand en explosie | : Houd het product en de lege verpakking uit de buurt van warmtebronnen en ontstekingsbronnen. Niet roken. Neem maatregelen om de opbouw van elektrostatische lading te voorkomen. Kan explosieve mengsels in de lucht vormen. Tijdens de verwerking komen zeer vluchtige, ontvlambare bestanddelen vrij. In geval van brand en/of explosie Adem de dampen niet in. Houd ademhalingsapparatuur bij de hand.
Brandblusapparatuur staat paraat voor het geval er brand in de buurt uitbreekt. |

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

- | | |
|--|--|
| Eisen voor opslagruimtes en containers | : Drukvat: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Beschermen tegen licht. |
| Nadere informatie over de opslagomstandigheden | : Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Hitte verhoogt de druk en kan ertoe leiden dat de verpakking explodeert. |
| Advies over gangbare opslagmogelijkheden | : Niet bewaren in combinatie met oxiderende en zelfontbrandende producten. |

7.3 Specifieke eindgebruik

- | | |
|-------------------------|--|
| Specifieke toepassingen | : Er is geen verdere relevante informatie beschikbaar. |
|-------------------------|--|

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige

Bestanddelen	CAS-nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
dichloormethaan	75-09-2	OELV - 8 uur (TWA)	100 ppm 353 mg/m3	IE OEL
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		OELV - 15 min (STEL)	200 ppm 706 mg/m3	IE OEL
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		TWA	50 ppm 174 mg/m3	2017/164/EU
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		STEL	150 ppm 552 mg/m3	2017/164/EU
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Bestanddelen	CAS-nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
Vloeibare petroleumgassen (Liquified) gas)	68476-85-7	OELV - 8 uur (TWA)	1000 ppm 1750 mg/m3	IE OEL
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		OELV - 15 min (STEL)	1250 ppm 2180 mg/m3	IE OEL
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		TWA	500 ppm 625 mg/m3	2017/164/EU
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		STEL	625 ppm 1090 mg/m3	2017/164/EU
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			

Afgeleid niveau zonder effect (DNEL) volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006:

Naam van de stof	Eindgebruik	Blootstellingsroutes	Mogelijke gezondheidseffecten	Waarde
dichloormethaan	Werknemers	Oraal	Systemisch, langdurig	0,06 mg/kg
	Werknemers	Huid	Systemisch, langdurig	4750 mg/m3
	Werknemers	Inademing	Systemisch, langdurig	353 mg/m3
	Werknemers	Inademing	Systemisch, kortetermijn	706 mg/kg

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
dichloormethaan	Zeewater	0,194 mg/l
	Zoet water met tussenpozen	4,47 mg/l
	Zeeafzetting	1,61 mg/l
	Zoetwater	0,54 mg/l
	Bodem	0,583 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Let op de nationale en lokale vereisten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Nauwsluitende veiligheidsbril of uitrusting met betere bescherming

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Bescherming van de handen

Materiaal

: Nitrilrubber of uitrusting met betere bescherming

Opmerkingen

: Direct contact met het product moet door middel van organisatorische maatregelen worden vermeden.

Het handschoenmateriaal moet ondoordringbaar en bestand zijn tegen het product/de stof/het preparaat.

Het exacte tijdstip waarop de doorbraak optreedt, kan worden opgevraagd bij de fabrikant van de beschermende handschoenen en moet in acht worden genomen.

De handschoenen moeten na de indringingstijd worden weggegooid en vervangen door nieuwe.

Breng vóór het werken met handschoenen een huidbeschermend middel aan om huidzwelling te voorkomen en gebruik na het werk een huidreinigings- en huidverzorgingsproduct.

Voor permanent contact zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Indien langere blootstelling aan het chemische preparaat noodzakelijk is, wordt een stevige overhandschoen ter bescherming tegen mechanische belasting aanbevolen in combinatie met de Barrier 02-100 onderhandschoen van Ansell of andere leveranciers (penetratietijd: 480 min).

Voor langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Butylrubber (minimale dikte: 0,7 mm; inwerktijd: 15 min)

Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Nitril (minimale dikte 0,12 mm), wegwerphandschoenen met lange manchetten

Na contact met het chemische preparaat dient u de wegwerp-nitrilhandschoen onmiddellijk uit te trekken en een nieuwe wegwerphandschoen aan te trekken.

nitrilhandschoen.

Huid- en

lichaamsbescherming

: Beschermende kleding

VEILIGHEIDSGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

-
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Ademhalingsbescherming | : | Gebruik ademhalingsbescherming, tenzij er adequate risicobeheersingsmaatregelen (afzuiging/ventilatie) zijn getroffen of een blootstellingsbeoordeling aantoont dat de blootstelling binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen valt.
Bij kortdurende blootstelling of lage vervuiling (boven de grenswaarde) dient u een ademhalingsfilter te gebruiken.
Bij intensieve of langdurige blootstelling dient u ademhalingsapparatuur te gebruiken die niet afhankelijk is van luchtcirculatie.
Zorg ervoor dat er geschikte afzuiginstallaties beschikbaar zijn op de verwerkingsmachines. |
| Filtertype | : | Gecombineerde deeltjes en organische dampen, type of apparatuur met betere bescherming (AP) |
| Beschermende maatregelen | : | Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding.
Verwijder direct alle bevuilde en met het product bevlekte kleding. Was uw handen voor pauzes en direct na het hanteren van het product.
Vermijd contact met de ogen en de huid.
Bewaar beschermende kleding apart. |
-

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Fysieke toestand | : | aërosol |
| Kleur | : | natuurlijke kleur |
| Geur | : | kenmerk |
| Geurdrempel | : | is niet vastgesteld |
| Smeltpunt/vriespunt | : | is niet vastgesteld |
| Knalpunt | : | Niet van toepassing |
| Zelfontbrandingstemperatuur | : | is niet vastgesteld |
| Ontledingstemperatuur | : | Niet van toepassing |
| pH | : | is niet vastgesteld |
| Oplosbaarheid(en)
Oplosbaarheid in water | : | niet mengbaar of moeilijk te mengen |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | geen gegevens beschikbaar |

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Dikte	:	1,2 g/cm ³
Relatieve dampdichtheid	:	is niet vastgesteld

9.2 Overige informatie

Explosieven	:	Het product is niet explosief. De vorming van explosieven is echter mogelijk. Damp/luchtmengsels zijn mogelijk.
Verdampingssnelheid	:	is niet vastgesteld

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontbinding indien gebruikt volgens de specificaties.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties	:	Ontwikkelt licht ontvlambare dampen/rook.
----------------------	---	---

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	:	Hitte kan leiden tot gevaarlijke drukopbouw in afgesloten ruimtes. container.
-----------------------------	---	--

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen	:	Sterke zuren, sterke oxidatiemiddelen en sterke basen.
-------------------------	---	--

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontbinding indien bewaard en gebruikt volgens de aanwijzingen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr.

1272/2008

Acute toxiciteit

Bestanddelen:

dichloormethaan:

Acute orale toxiciteit	::	LD50 oraal (rat): > 2.000 mg/kg LC50 inhalatie (muis): 86 mg/l
------------------------	----	---

VEILIGHEIDSGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Huidcorrosie/irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Overgevoeligheid van de

luchtwegen of de huid

Overgevoeligheid van de huid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ademhalingssensibilisatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutageniteit van kiemcellen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniteit

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Reproductieve toxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT - enkelvoudige belichting

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT - herhaalde blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Aspiratietoxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonverstorende

eigenschappen Product:

Onderzoek : De stof/het mengsel bevat geen componenten die volgens artikel 57(f) van REACH of de Gedelegeerde Verordening van de Commissie als hormoonverstorend worden beschouwd.
(EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 van de

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

dichloormethaan:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (vetkoppelrits)): 193,00 mg/l
Blootstellingstijd: 96 uur
Testtype: doorstroomtest

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatief

potentieel Componenten:

dichloormethaan:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 1,25

12.4 Mobiliteit in de

bodem

Product:

Mobiliteit : Medium: Aarde
Opmerking: Voorkom dat het product in het grondwater, oppervlaktewater of het riool terechtkomt.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-

beoordeling Product:

Onderzoek : Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) worden beschouwd bij concentraties van

12.6 Hormoonverstorende

eigenschappen van dit product:

Onderzoek : De stof/het mengsel bevat geen componenten die geacht worden hormoonverstorende eigenschappen te hebben overeenkomstig artikel 57(f) van REACH of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7 Overige bijwerkingen

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

VEILIGHEIDSGEGENSTANDEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Product	:	Niet bij het huisvuil gooien. Niet in het riool lozen. Overhandigen aan bedrijven die gevaarlijk afval verwerken. Het produceren van afval moet waar mogelijk worden vermeden of geminimaliseerd. Verbrand onder gecontroleerde omstandigheden in overeenstemming met alle lokale en nationale wet- en regelgeving. Afvalverwerking dient te geschieden conform de officiële voorschriften. Deze EU-afvalcodenummers zijn aanbevelingen voor afval dat ontstaat bij het gebruik van lijmen en kitten. Elk afval dat ontstaat door organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen (volgens GHS) die vermeld staan in paragraaf 3 van dit veiligheidsinformatieblad, wordt zelf ook als gevaarlijk geclassificeerd (*). Afval dat ontstaat tijdens de toepassing: 08 04 09* afval kleefstoffen en kitten die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten 08 04 10 afval kleefstoffen en kitten anders dan die genoemd in 08 04 09 Afval dat vrijkomt tijdens het schoonmaken: 08 04 11* lijm en afdichtingsslib dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat 08 04 12 lijm en afdichtingsslib anders dan die genoemd in 08 04 11 Verpakkingsafval: 15 01 01 papier en kartonnen verpakkingen 15 01 02 plasticverpakking 15 01 04 metalenverpakking 15 01 10* verpakking bevattende resten van of verontreinigd door gevaarlijke stoffen.
Verontreinigde verpakking	:	Afvalverwerking dient te geschieden conform de officiële voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of identificatienummer

ADR	:	UN 1950
RID	:	UN 1950
IMDG	:	UN 1950
IATA	:	UN 1950

14.2 De officiële verzendnaam van de VN

VEILIGHEIDSGEGENSTANDENINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

ADR	:	AEROSOLEN
RID	:	AEROSOLEN
IMDG	:	AEROSOLEN
IATA	:	Aerosolen, ontvlambaar

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR	:	2
RID	:	2
IMDG	:	2.1
IATA	:	2.1

14.4 Verpakkingsgroep

ADR		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Classificatiecode	:	5F
Labels	:	2.1
Tunnelbeperkingscode	:	(D)

RID		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Classificatiecode	:	5F
Gevaaridentificatienummer	:	23
Labels	:	2.1

IMDG		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Labels	:	2.1
EMS-code	:	FD, SU

IATA (vracht)		
Inpakinstructies (vrachtvliegtuig)	:	203
Verpakkingsinstructie (LQ)	:	Y203
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Labels	:	Brandbaar gas

IATA (Passagier)		
Pak-instructies (passagiersvliegtuig)	:	203
Verpakkingsinstructie (LQ)	:	Y203
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Labels	:	Brandbaar gas

14.5 Milieugevaar

ADR		
Milieugevaarlijk	:	Nee

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

RID

Milieugevaarlijk : Nee

IMDG

Mariene verontreiniging : Nee

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

De hierin vermelde transportclassificatie(s) dienen uitsluitend ter informatie en zijn alleen gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportclassificaties kunnen variëren afhankelijk van de transportwijze, de verpakkingsgrootte en verschillen in regionale of landelijke regelgeving.

14.7 Zeetransport van bulkgoederen volgens IMO-instrumenten

Niet van toepassing op het geleverde product.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel.

REACH - Beperkingen op de productie, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en artikelen (Bijlage XVII)	:	Conform
REACH - Kandidaatlijst van stoffen die zeer zorgwekkend zijn voor toelating (SVHC, artikel 59)	:	Conform
Verordening (EU) nr. 2024/590 betreffende stoffen die de- de ozonlaag compleet maken	:	Conform
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen tantes (herformulering)	:	Conform
Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement- ment en de Raad betreffende de export en import van gevaarlijke chemicaliën	:	Niet van toepassing
REACH - Lijst van stoffen waarvoor een vergunning vereist is (Bijlage XIV)	:	Conform
Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de risico's op ernstige ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. stoffen.	P3a	BRANDBARE AEROSOLEN

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

Vluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 betreffende emissies van industrie en veeteelt (geïntegreerde preventie en beheersing van vervuiling)
Gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOC): 548 g/l

Overige regelgeving:

Houd rekening met Richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van moederschap of, indien van toepassing, met strengere nationale regelgeving.

Houd rekening met Richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of, indien van toepassing, met strengere nationale regelgeving.

De onderdelen van dit product worden in de volgende inventarissen vermeld:

TCSI	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst
TSCA	: Alle stoffen die als actief worden vermeld op de TSCA-inventaris.
AIIC	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst
DSL	: Alle onderdelen van dit product zijn aangesloten op het Canadese DSL-netwerk.
KECI	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst
PICCS	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst
IECSC	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst
BEREIK	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst
TECI	: Op de inventarislijst, of in overeenstemming met de inventarislijst

15.2 Veiligheidsbeoordeling van chemicaliën

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van H-statements

H315	: Veroorzaakt huidirritatie.
H319	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	: Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Volledige tekst van andere afkortingen

Karkas.	: Carcinogeniteit
Oogirritatie.	: Oogirritatie
Huidirritatie.	: Huidirritatie
STOT SE	: Specifieke orgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
2017/164/EU	: Europa. Richtlijn 2017/164/EU van de Commissie tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
IE OEL	: Ierland. Lijst van chemische stoffen en kankerverwekkende stoffen met een hoge incidentie. Blootstellingslimieten voor pathogenen - Gedragscode, Bijlage 1 en 2
2017/164/EU / STEL	: Kortetermijn blootstellingslimiet
2017/164/EU / TWA	: Grenswaarde - acht uur
IE OEL / OELV - 8 uur (TWA)	: Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarde (referentieperiode van 8 uur)
IE OEL / OELV - 15 min (STEL)	: Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarde (referentieperiode van 15 minuten)

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; AIIC - Australische inventaris van industriële chemicaliën; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening inzake classificatie, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch; DIN - Standaard van het Duitse Instituut voor Normalisatie; DSL - Lijst van binnenlandse stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen; EC-nummer - Nummer van de Europese Gemeenschap; ECx - Concentratie geassocieerd met x% respons; ELx - Ladingssnelheid geassocieerd met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie geassocieerd met x% groeisnelheid respons; GHS - Wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - Goede Laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek; IATA - Internationale Luchttransportorganisatie; IBC - Internationale Code voor de Constructie en Uitrusting van Schepen die Gevaarlijke Chemicaliën in Bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventaris van Bestaande Chemische Stoffen in China; IMDG - Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen; IMO - Internationale Maritieme Organisatie; ISHL - Wetgeving inzake industriële veiligheid en gezondheid (Japan); ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Letale concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Letale dosis voor 50% van een testpopulatie (mediane letale dosis); MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van vervuiling door schepen; nos - Niet anderszins gespecificeerd; NO(A)EC - Concentratie zonder waargenomen (schadelijk) effect; NO(A)EL - Niveau zonder waargenomen (schadelijk) effect; NOELR - Ladingssnelheid zonder

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage II, gewijzigd
door Verordening (EU) 2020/878

MEIBOOM LG35 500ml.

Versie	Revisiedatum:	SDS-nummer:	Datum van laatste uitgave: 28.05.2026
1.1	23.04.2025	100000033119	Datum van eerste uitgave: 01.09.2025
	Afdrukdatum:		
	05.06.2025		

waarneembaar effect; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventaris van chemicaliën; OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en preventie van vervuiling; PBT - Persistente, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Filippijnse inventaris van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen; RID - Voorschriften betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor; SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - Stof van zeer hoge zorg; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TRGS - Technische regelgeving voor gevaarlijke stoffen; TSCA - Toxic Substances Control Act (Verenigde Staten); VN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Meer informatie

Overige informatie : Dit veiligheidsinformatieblad bevat alleen informatie met betrekking tot
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de veiligheid en vervangt geen productinformatie of productspecificaties.

Gewijzigde gegevens in vergelijking met de vorige versie.

De volgende onderdelen zijn bijgewerkt:

- Sectie 1
- Artikel 16

Contactpunt : Opgesteld door: Wereldwijde afdeling
regelgeving
info@meiboom.eu

Classificatie van het mengsel:

Aerosol 1	H222, H229
Huidirritatie. 2	H315
Oogirritatie 2	H319
Carc. 2	H351
STOT SE 3	H336

Classificatieprocedure:

Berekeningsmethode
Berekeningsmethode
Berekeningsmethode
Berekeningsmethode
Berekeningsmethode

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten, informatie en overtuiging correct op de datum van publicatie. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen en lozen en mag niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde materiaal en is mogelijk niet geldig voor dat materiaal in combinatie met andere materialen of in een ander proces, tenzij anders vermeld in de tekst.

NL / NL