

MEIBOOM

LIJM IN DRUKVAT & SPUITBUS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productbenaming : MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Productcode : PU55

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Zelfklevend

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Alleen voor industrieel en professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Meiboom Aerosol Adhesives B.V.

Adres : Bergerweg 62-M
1815AE Alkmaar
Nederland
072-5405777

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : info@meiboom.eu

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen : Meiboom Aerosol Adhesives B.V.
072-5405777 (ma-do 08:30-17:00, vr 08:30-16:00)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgave: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Ontvlambare gassen, Categorie 1A	H220: Zeer licht ontvlambaar gas.
Gassen onder druk, Vloeibaar gemaakt gas	H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie, Categorie 2	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Ademhalings sensibilisatie, Categorie 1	H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Huidsensibilisering, Categorie 1	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kankerverwekkendheid, Categorie 2	H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Centrale zenuwstelsel	H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel	H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 2	H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen :
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Gas niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming.
Maatregelen:
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P342 + P311 Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
P381 In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.
Opslag:
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P410 + P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Ethylacetaat
Butanon
Difenylmethaandiisocynaat (polymeer)

Aanvullende etikettering

“Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

VEILIGHEIDSGEGENSTAND

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
Ethylacetaat	141-78-6 205-500-4 607-022-00-5 01-2119475103-46-0000	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centrale zenuwstelsel) EUH066	>= 10 - < 20
Butanon	78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 01-2119457290-43-0000	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centrale zenuwstelsel) EUH066	>= 10 - < 20
Difenylnmethaandiisocyaan (polymeer)	9016-87-9	STOT RE 2; H373 (Ademhalingswegen) Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Ademhalingsstelsel) specifieke concentratiegrenzen Eye Irrit. 2; H319 >= 5 % STOT SE 3; H335 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 >= 5 %	>= 10 - < 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

		Resp. Sens. 1; H334 >= 0,1 %	
		Acute toxiciteitsschattingen	
		Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 1,5 mg/l	
Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :			
dimethylether	115-10-6 204-065-8 603-019-00-8 01-2119472128-37- 0000	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Compr. Gas; H280	>= 30 - < 50

Voor verklaring van de afkortingen zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
Symptomen van vergiftiging kunnen zelfs na enkele uren optreden; daarom medische observatie gedurende minimaal 48 uur na het ongeval.
- Bij inademing : Het slachtoffer overbrengen in de frisse lucht. Als de verschijnselen aanhouden medische hulp inroepen.
Als de ademhaling is gestopt, kunstmatig beademen.
Breng de patiënt in geval van bewusteloosheid in een stabiele zijligging voor transport.
- Bij aanraking met de huid : Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.
Waarschuw een arts als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Bij aanraking met de ogen : Ogen spoelen met water gedurende minstens 15 minuten.
Medische hulp inroepen als oog irritatie optreedt of aanhoudt.
- Bij inslikken : GEEN braken opwekken.
Bij inslikken direct medische hulp inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Gevaren : Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Waternevel
Droogpoeder
Kooldioxide (CO₂)
Alcoholbestendig schuim

Ongeschikte blusmiddelen : GEEN waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : kan toxische, irriterende en/of corrosieve gassen vrij laten komen.
In geval van brand ontstaan er de volgende stoffen / is de vorming van de volgende stoffen mogelijk:
Koolmonoxyde

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :
- Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 - Gebruik ademhalingsbescherming tegen de effecten van dampen/stof/aërosol.
 - Personeel evacueren naar een veilige omgeving.
 - Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen :
- Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden :
- Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).
 - Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken.
 - Zorg voor voldoende ventilatie.
 - Verzenden voor terugwinning of verwijdering in geschikte containers.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Plaatselijke/totale afzuiging :
- Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.
- Advies voor veilige hantering :
- Vorming van stof en aërosol vermijden.
 - Let op de emissiedrempel.
 - Gebruik oplosmiddelbestendige apparatuur.
 - Zorg ervoor dat geschikte afzuigers aanwezig zijn op verwerkingsmachines.
 - Zorgvuldig hanteren.
 - Houd oogspoelfles beschikbaar op de werkplek.
 - Voorkom lozing in het milieu.
 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 - Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 - Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden. Niet roken. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen. Kan explosieve mengsels vormen in lucht. Bij de verwerking komen zeer vluchtige, brandbare bestanddelen vrij. Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Houd ademhalingsapparatuur gereed. Houd brandblusapparatuur gereed voor het geval er een brand in de buurt is.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Beschermen tegen licht.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar op een koele plaats. Door hitte zal de druk toenemen en kan de container exploderen.

Advies voor gemengde opslag : Niet bewaren samen met oxiderende en zelfontbrandende producten.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
dimethylether	115-10-6	TWA	1.000 ppm 1.920 mg/m ³	2000/39/EC
Nadere informatie: Indicatief				
		TGG-8 uur	495 ppm 950 mg/m ³	NL WG
		TGG-15 min	781 ppm	NL WG

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 08.07.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 100000031019 Datum laatste uitgave: 19.05.2025
Printdatum: 09.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025

Ethylacetaat	141-78-6	STEL	1.500 mg/m3 400 ppm 1.468 mg/m3	2017/164/EU
Nadere informatie: Indicatief				
		TWA	200 ppm 734 mg/m3	2017/164/EU
Nadere informatie: Indicatief				
		TGG-8 uur	200 ppm 734 mg/m3	NL WG
		TGG-15 min	400 ppm 1.468 mg/m3	NL WG
Butanon	78-93-3	STEL	300 ppm 900 mg/m3	2000/39/EC
Nadere informatie: Indicatief				
		TWA	200 ppm 600 mg/m3	2000/39/EC
Nadere informatie: Indicatief				
		TGG-8 uur	197 ppm 590 mg/m3	NL WG
Nadere informatie: Huidopname				
		TGG-15 min	300 ppm 900 mg/m3	NL WG
Nadere informatie: Huidopname				

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
dimethylether	Werknemers	Inademing	Systemisch, lange termijn	1894 mg/m3
	Werknemers	Aanraking met de ogen	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	
Ethylacetaat	Werknemers	Aanraking met de ogen	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	
	Werknemers	Inademing	Systemisch, korte termijn	1468 mg/m3
	Werknemers	Inademing	Systemisch, lange termijn	734 mg/m3
	Werknemers	Inademing	Plaatselijk, korte termijn	1468 mg/m3
	Werknemers	Inademing	Plaatselijk, lange termijn	734 mg/m3
	Werknemers	Huid	Systemisch, lange termijn	63 mg/kg
Butanon	Werknemers	Inademing	Systemisch, lange termijn	600 mg/m3
	Werknemers	Aanraking met	Toxiciteit -	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie 2.0 Herzieningsdatum: 08.07.2025 Veiligheidsinformatiebladnummer: 100000031019 Datum laatste uitgave: 19.05.2025
Printdatum: 09.07.2025 Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025

		de ogen	Plaatselijke effecten	
	Werknemers	Huid	Systemisch, lange termijn	1161 mg/kg

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
dimethylether	Bodem	0,045 mg/kg
	Zeeafzetting	0,069 mg/kg
	Zeewater	0,016 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	160 mg/l
	Zoetwater	0,155 mg/l
Ethylacetaat	Zoetwater afzetting	0,681 mg/kg
	Bodem	0,148 mg/kg
	Roofdier	0,2 g/kg
	Zoetwater afzetting	1,15 mg/kg
	Zoetwater	0,24 mg/l
Butanon	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	650 mg/l
	Zeewater	0,024 mg/l
	Zeeafzetting	0,115 mg/kg
	Roofdier	1000 mg/kg
	Bodem	22,5 mg/kg
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	709 mg/l
	Zoetwater	55,8 mg/l
	Zeewater	55,8 mg/l
	Zoetwater afzetting	284,74 mg/kg
	Zeeafzetting	284,7 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Let op de nationale en lokale vereisten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Nauwsluitende veiligheidsbril of uitrusting met betere bescherming

Bescherming van de handen
Materiaal : Nitrilrubber of uitrusting met betere bescherming

Opmerkingen : Direct contact met het product moet door organisatorische maatregelen worden vermeden.
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/de stof/de bereiding.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

De feitelijke doordrenkingstijd kan worden verkregen bij de fabrikant van de beschermhandschoenen en moet in acht worden genomen.

De handschoenen dienen te worden weggegooid na de doordringtijd en vervolgens te worden vervangen door nieuwe.

Gebruik voorafgaand aan het werken met handschoenen huidbeschermingsproducten om zwelling van de huid te voorkomen. Gebruik na afloop van de werkzaamheden reinigende en vervolgens verzorgende huidproducten.

Voor permanent contact zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Als een langere blootstelling aan het chemische preparaat nodig is, wordt een stevige overhandschoen tegen mechanische belasting aanbevolen in combinatie met de Barrier 02-100-onderhandschoen van Ansell of andere leveranciers (penetratietijd: 480 min).

Voor een permanent contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:
Butylrubber (minimale dikte: 0,7 mm; penetratietijd: 15 min)

Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Nitril (minimale dikte 0,12 mm), Wegwerphandschoenen met lange manchetten

Na contact met het chemische preparaat de nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik onmiddellijk uittrekken en een nieuwe nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik aantrekken.

Huid- en lichaams-
bescherming

Bescherming van de
ademhalingswegen

- : Beschermende kleding
- : Gebruik ademhalingsbescherming, tenzij adequate risicobeheersmaatregelen (afzuiging/ventilatie) zijn genomen of uit een blootstellingsbeoordeling blijkt dat de blootstelling binnen de aanbevolen blootstellingsrichtsnoeren blijft. Bij kortstondige blootstelling of geringe vervuiling (overschrijding van TLV) ademfilterapparatuur gebruiken. Gebruik bij intensieve of langdurige blootstelling ademhalingsapparatuur die onafhankelijk is van circulerende lucht. Zorg ervoor dat geschikte afzuigers aanwezig zijn op verwerkingsmachines.

Filter type

- : Gecombineerde deeltjes en organische dampen of apparatuur met betere bescherming (A-P)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Beschermende maatregelen : Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
Verwijder vuile en geïmpregneerde kledingstukken onmiddellijk.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.
Vermijd contact met de ogen en de huid.
Beschermende kleding apart bewaren.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : gasvormig

Kleur : gekleurd

Geur : kenmerkend

Geurdrempelwaarde : niet uitgevoerd

Smelt-/vriespunt : niet uitgevoerd

: -25 °C

Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde : 27 %(V)

Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde : 3 %(V)

Vlampunt : < -41 °C

Zelfontbrandingstemperatuur : niet uitgevoerd

Ontledingstemperatuur : Niet van toepassing

pH : niet uitgevoerd

Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in water : niet mengbaar of moeilijk te mengen

Verdelingscoëfficiënt: n- : geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

octanol/water

Dichtheid : 0,98 g/cm³

Relatieve dampdichtheid : niet uitgevoerd

9.2 Overige informatie

Ontplobbare stoffen : Product is niet explosief. Vorming van explosieve damp/luchtmengsels is echter mogelijk.

Verdampingssnelheid : niet uitgevoerd

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding bij gebruik volgens de specificaties.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Ontwikkelt licht ontvlambare dampen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Hitte kan leiden tot gevaarlijke drukopbouw in een afgesloten container.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Product:

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 5 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel

VEILIGHEIDSGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Methode: Calculatiemethode

Bestanddelen:

Ethylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 5.620 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 22,5 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: Inademing

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 20.000 mg/kg

Difenylnmethaandiisocyanaat (polymeer):

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: 1,5 mg/l
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: Oordeel van experts

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ademhalingssensibilisatie

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Aspiratiesgiftigheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

Ethylacetaat:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 220 - 250 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Testtype: doorstroomtest

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddelen:

Ethylacetaat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: > 0,66 - < 0,73 (25 °C)
pH: 7
GLP: nee

Butanon:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,29

dimethylether:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

12.4 Mobiliteit in de bodem

Product:

Mobiliteit : Milieu: Bodem
Opmerkingen: Zorg ervoor dat het product niet in grondwater, waterlichamen of riolering terecht komt.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.
Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Overhandiging aan verwijderaars van gevaarlijk afval.
Het produceren van afval moet waar mogelijk worden vermeden of tot een minimum worden beperkt.
Verbrand onder gecontroleerde omstandigheden in overeenstemming met alle lokale en nationale wet- en regelgeving.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Deze EU afvalsleutelnummers zijn aanbevelingen voor afval, die bij toepassingen van lijm- en afdichtstoffen ontstaan. Als er organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen onder rubriek 3 van dit veiligheidsgegevensblad zijn vermeld, dient de daaruit ontstane afval als gevaarlijk (*) te worden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

beschouwd.

Afval, die bij de toepassing ontstaat:

080409* Afval van lijm- of afdichtmassa, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 10 Afval van lijm- of afdichtmassa met uitzondering van degene, die onder punt 08 04 09 valt

Afval, die bij het reinigen ontstaat:

08 04 11* Lijm- en afdichtmassa houdend slib, dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 12 Lijm- en afdichtmassa houdend slib, met uitzondering van het slib, dat onder punt 080411 valt

Verontreinigde verpakkingsafval:

15 01 10* Verpakkingen, die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of door gevaarlijke stoffen verontreinigd zijn.

Schone verpakkingsafval:

15 01 01 Verpakkingen van papier en karton

15 01 02 Verpakkingen van kunststof

15 01 04 Verpakkingen van metaal

Verontreinigde verpakking : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADN	:	UN 3501
ADR	:	UN 3501
RID	:	UN 3501
IMDG	:	UN 3501
IATA (Vracht)	:	UN 3501
IATA (Passagier)	:	UN 3501
		Niet toegestaan voor vervoer

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN	:	CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, ETHYLACETAAT)
ADR	:	CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, ETHYLACETAAT)
RID	:	CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, ETHYLACETAAT)

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

IMDG	:	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (DIMETHYL ETHER, ETHYL ACETATE)
IATA (Vracht)	:	Chemical under pressure, flammable, n.o.s. (Dimethyl ether, Ethyl acetate)
IATA (Passagier)	:	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. Niet toegestaan voor vervoer

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADN	:	2
ADR	:	2
RID	:	2
IMDG	:	2.1
IATA (Vracht)	:	2.1
IATA (Passagier)	:	Niet toegestaan voor vervoer

14.4 Verpakkingsgroep

ADN		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Classificatiecode	:	8F
Gevarenidentificatienr.	:	23
Etiketten	:	2.1
ADR		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Classificatiecode	:	8F
Gevarenidentificatienr.	:	23
Etiketten	:	2.1
Tunnelrestrictiecode	:	(B/D)
RID		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Classificatiecode	:	8F
Gevarenidentificatienr.	:	23
Etiketten	:	2.1
IMDG		
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Etiketten	:	2.1
EmS Code	:	<u>F-D</u> , <u>S-U</u>
IATA (Vracht)		
Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig)	:	218
Verpakkingsgroep	:	Niet toegewezen door regelgeving
Etiketten	:	Flammable Gas
IATA (Passagier)	:	Niet toegestaan voor vervoer

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgave: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

14.5 Milieugevaren

ADN

Milieugevaarlijk : nee

ADR

Milieugevaarlijk : nee

RID

Milieugevaarlijk : nee

IMDG

Mariene verontreiniging : nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)	: Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: Nummer op de lijst 74
	Difenylnmethaandiisocyaan (polymeer) (Nummer op de lijst 74)
REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC, Artikel 59).	: conform
Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	: conform
Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)	: conform
Verordening (EG) Nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.	: Niet verboden en ook niet beperkt
Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken	: conform

VEILIGHEIDSGEGENSTAND

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, Bijlage II : conform

Verordening (EG) Nr. 273/2004 van de Raad inzake drugsprecursoren : conform

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : conform

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. P2 ONTVLAMBARE GASSEN

18 Ontvlambare vloeibare gassen (inclusief lpg) en aardgas

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)
Waterbezwaarlijkheid : B4 Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Saneringsinspanning : B

Vluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 77,92 %

Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI	: Op of overeenkomstig de lijst
TSCA	: Alle substanties die als actief op de lijst staan van het TSCA inventory van chemische stoffen
AIC	: Op of overeenkomstig de lijst
DSL	: Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst
ENCS	: Op of overeenkomstig de lijst
KECI	: Op of overeenkomstig de lijst
PICCS	: Op of overeenkomstig de lijst
IECSC	: Op of overeenkomstig de lijst
REACH	: Op of overeenkomstig de lijst

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling (Chemical Safety Assessment) uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de H-verklaringen

H220	: Zeer licht ontvlambaar gas.
H225	: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H280	: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H315	: Veroorzaakt huidirritatie.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	: Schadelijk bij inademing.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

H334	:	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335	:	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	:	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	:	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373	:	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
EUH066	:	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox.	:	Acute toxiciteit
Carc.	:	Kankerverwekkendheid
Eye Irrit.	:	Oogirritatie
Flam. Gas	:	Ontvlambare gassen
Flam. Liq.	:	Ontvlambare vloeistoffen
Press. Gas	:	Gassen onder druk
Resp. Sens.	:	Ademhalingssensibilisatie
Skin Irrit.	:	Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	:	Huidsensibilisering
STOT RE	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT SE	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
2000/39/EC	:	Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
2017/164/EU	:	Europa. Commissie Richtlijn 2017/164/EU tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
NL WG	:	Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden
2000/39/EC / TWA	:	Grenswaarden - 8 uur
2000/39/EC / STEL	:	Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
2017/164/EU / STEL	:	Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
2017/164/EU / TWA	:	Grenswaarden - 8 uur
NL WG / TGG-8 uur	:	Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur
NL WG / TGG-15 min	:	Tijdgewogen gemiddelde - 15 min

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC -

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 19.05.2025
2.0	08.07.2025	bladnummer:	Datum van eerste uitgave: 19.05.2025
	Printdatum:	100000031019	
	09.07.2025		

Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Nadere informatie

Overige informatie : Dit veiligheidsinformatieblad bevat alleen informatie met betrekking tot veiligheid en dient niet als vervanging voor productinformatie of -specificatie.

Gewijzigde gegevens vergeleken met de vorige versie

De volgende secties zijn bijgewerkt:

- RUBRIEK 1
- RUBRIEK 2
- RUBRIEK 7
- RUBRIEK 9
- RUBRIEK 15
- RUBRIEK 16

Meldpunt : Global Regulatory Department
info@meiboom.eu

Classificatie van het preparaat:

Flam. Gas 1A	H220
Press. Gas Liquefied gas	H280
Skin Irrit. 2	H315

Classificatieprocedure:

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling
Gebaseerd op productgegevens of beoordeling
Calculatiemethode

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd

MEIBOOM PU55 22 liter transparant

Versie 2.0	Herzieningsdatum: 08.07.2025 Printdatum: 09.07.2025	Veiligheidsinformatie bladnummer: 100000031019	Datum laatste uitgave: 19.05.2025 Datum van eerste uitgifte: 19.05.2025
---------------	--	--	--

Eye Irrit. 2	H319	Calculatiemethode
Resp. Sens. 1	H334	Calculatiemethode
Skin Sens. 1	H317	Calculatiemethode
Carc. 2	H351	Calculatiemethode
STOT SE 3	H336	Calculatiemethode
STOT SE 3	H335	Calculatiemethode
STOT RE 2	H373	Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL